

# Sous-couche Haute Performance (XPS) SDH0909



Produits	
1 m x 600 m x 5 mm	<b>UK</b> SDH0909

## Structure

Informations techniques	
Gamme	Pas de gamme
Conductivité thermique	0,24 W/mK

Dimensions et emballage	
Surface couverte par botte	10,80 m <sup>2</sup>
Poids du produit emballé	1,67 kg



### Légende

- F = FSC®
- P = PEFC™
- UK = fabriqué au RU
- † = selon disponibilité

## Entretien et installation

### Instructions de montage

Les panneaux de sous-couche peuvent être facilement découpés à l'aide d'un cutter.  
Les planches doivent être maintenues au sec.  
Posez les planches en quinconce pour répartir les joints.  
Laissez un espace de 5 mm autour de tous les bords pour permettre une éventuelle expansion.  
Vous devez toujours poser vos revêtements de sol définitifs en suivant les instructions du fabricant du revêtement de sol.

### Remarques importantes

Ne convient pas à une utilisation avec un chauffage par le sol.  
Le sol doit être propre, sec et exempt de poussière.  
La sous-couche peut être facilement découpée à l'aide d'un cutter.  
Utilisez toujours la membrane anti-humidité de Howdens Joinery sur des sous-planchers en béton/chapes.  
Les planches doivent être maintenues au sec.  
Pour plus de détails, veuillez consulter les instructions de montage fournies.

