

SDH3691 Howdens vinyle premium chêne gris perle



Structure	
Couche de surface	Revêtement quartz anti-UV renforcé
Support	Composite thermoplastique imperméable

Informations techniques	
Gamme	Revêtement de sol en vinyle
Dimensions max. de la pièce - longueur	20 m
Dimensions max. de la pièce - largeur	20 m
Système de fixation	Fast Fit sans colle
Résistance aux chocs	> 1200 mm EN 438-2, 12
Classe de résistance à l'abrasion	AC4 - usage commercial moyen
Résistance à la lumière	EN 13329 Échelle de stabilité à la lumière classe 6
Classe d'usage selon la norme EN13329*	Classe 32 (Commercial - modéré)
Impact des chaises à roulettes	EN 13329- 25 000 cycles aucune modification
Résistance à la glissance	DIN 51130 - R10
Émission de formaldéhyde	Classe E1
Pose	À poser comme un sol flottant (voir les instructions)
Instructions de montage	Un joint d'étanchéité flexible doit être posé sur tout le périmètre du sol Non compatible avec les salles d'eau ou les saunas Ne laissez pas d'eau stagner sur le sol (les joints sont perméables à l'eau)

Informations techniques	
100 % imperméable	Oui (si les instructions de pose sont respectées)

Dimensions et emballage	
Dimensions du produit (métriques)	l 178 mm x L 1 235 mm x P 4 mm
Poids du produit	19,26 kg
Dimensions du produit emballé	H 47 mm x l 1 254 mm x P 193 mm
Poids du produit emballé	19,64 kg

Produits	
Howdens vinyle premium chêne gris perle Oui	NEW SDH3691
Rosace pour tuyauterie chromée Lot de 4	SDH0895
Barre en T translucide	SDH4120
Scotie (L 2,4 m) Scotie chêne (L 2,4 m)	P SDH4960

Légende

F = FSC® (C019676)

P = PEFC™

UK = Fabriqué au RU

† = selon disponibilité

L'entreprise applique une politique de développement produit continue et se réserve le droit de modifier les produits et leurs caractéristiques à tout moment et sans préavis préalable.